

Démontage de la barre au garrot d'une logette

*Faciliter le démontage des logettes pour ressortir
une vache coincée dans le couloir de paillage*



Simple à fabriquer...

Le système consiste à créer un passage pour sortir une vache bloquée en démontant la barre au garrot de la première ou la dernière logette. La barre au garrot est coupée à la largeur de logette. Pour la fixer, elle est emboîtée d'un côté grâce à un tube plastique de diamètre inférieur, et de l'autre, elle est vissée sur le mur. Il suffit d'une clé de 19 pour la démonter en 30 secondes.

... et peu coûteux

L'investissement s'élève à moins de 50 € pour le tube plastique (type PER Ø 40mm), une tige filetée et les équerres.



Jérôme LECLERC,
Eleveur de vaches laitières dans le Calvados

Démontage de la barre au garrot d'une logette

Gain de temps :

Démontage rapide en 30 secondes.

Evite de démonter un tube de 6 mètres avec 5 brides
(20 boulons).

Confort et sécurité :

Démontage facile avec une clé de 19.

Permet de ressortir une vache coincée dans le couloir
de paillage en toute sécurité.

Intervention rapide qui réduit le stress de l'animal.

Economie :

Evite qu'une vache se blesse en voulant ressortir du couloir
de paillage.

Et chez vous :

Compatible dans toutes les stabulations équipées
en logettes.

Pour plus d'info

Chambres d'agriculture :

de la Manche

☎ 02 33 06 48 48

du Calvados

☎ 02 31 70 25 25

de l'Orne

☎ 02 33 31 48 00

de l'Eure

☎ 02 32 78 80 00

de la Seine-Maritime

☎ 02 35 59 47 47



Avec la contribution financière
du conseil d'efficacité agricole
«développement agricole et rural»

